

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MODE D'EMPLOI

PT PULVERIZADOR A BATERIA

ES PULVERIZADOR A BATERIA

FR PULVÉRISATEUR À BATTERIE



Siga as instruções deste manual para obter o melhor rendimento do produto.
Contacte o seu Revendedor em caso de problemas e / ou dúvidas.

1. VISÃO GERAL

O pulverizador elétrico 16 Lt possui na parte das costas um sistema ergonómico para facilitar o transporte do pulverizador durante longas horas. Caracterizado pela segurança, eficiência, design inovador, aparência única, contorno aerodinâmico, serve de controle de pragas de culturas, flores, jardins, limpeza de locais públicos e saneamento de aves e animais domésticos.

Possui uma bateria de 12 V com uma autonomia de 4 horas, representa uma elevada eficiência, que significa 3 a 4 vezes mais do que um pulverizador manual.

Chega a pulverizar cerca de 400-480 kg de líquido após um carregamento completo (de 8 a 10 horas) que consome apenas 0,3 kWh de eletricidade.

Pode atingir um excelente resultado de atomização.

2. ESTRUTURA E RECURSOS

01 Estrutura: o pulverizador é composto por um tanque, uma base, uma mini-bomba, uma bateria, um sistema de pulverização (tubos de borracha, interruptor, haste de pulverização, bocal), etc.

Características:

(1) Aparência simplificada e suave. O corpo está ergonomicamente projetado para imitar a parte traseira do ser humano para permitir uma montagem confortável.

(2) Vem com uma bomba de diafragma mini, tamanho compacto, peso leve, alta pressão e vida útil alargada e possui um interruptor de proteção de pressão para permitir a proteção automática do limite de pressão.

(3) Com proteção de telas triplas para evitar que matérias ou partículas obstruam o bocal. A tela é exclusivamente estruturada para permitir uma fácil desmontagem para limpeza.

(4) Com circuito de alerta de subtensão, em caso de funcionamento prolongado, o alarme será ouvido quando a tensão da massa diminuir para 10,5 v, de modo a proteger a bateria. O soquete de carregamento fornecido pode ser usado como uma fonte de alimentação de 12 v além de uma unidade de carregamento.

(5) Com um carregador especial: possui carregamento inteligente de três seções (corrente constante / tensão constante / manutenção) e proteção contra curto-circuito / sobrecorrente / conexão inversa.

Luzes indicadoras do carregador:

Vermelho - carregamento;

Verde - carregado / em espera.

Tipo de bocal de pulverização	Pressão Mpa	Quociente de vazão
Névoa cônica	0.29 - 0.32	0.7 - 0.8
Bico de névoa cônico duplo	0.17 - 0.18	1.6 - 1.7
Bico de névoa setorial	0.16 - 0.17	1.2 - 1.3
Bico de quatro furos 3 ajustáveis	0.27 - 0.28	0.8 - 0.85

4. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



(1) Bocal de névoa setorial: névoa uniforme de pulverização. Ajuste para colheitas curtas e a pulverização de pesticidas. Verifique o vento e mova-se paralelamente a este enquanto pulveriza.


(2) bico cônico: apto para o controle de pragas. Verifique o vento e mova-se de maneira cruzada de lado enquanto pulveriza.

(3) quatro cilindros justa: adequado para a pulverização de culturas de alta e árvores frutíferas. No entanto, isso pode resultar em perda significativa de pesticida.

Certifique-se que tem a bateria carregada e/ou com energia suficiente para a tarefa que vai desempenhar. Encha o cano com líquido preparado através da tela e feche a tampa do tanque.

Observe e verifique se há algum tipo de vazamento do tanque. Ligue o interruptor de energia e aperte a alavanca do interruptor para iniciar a pulverização. Pode usar pulverização instantânea ou contínua.

O pulverizador vem acompanhado com três bicos diferentes para executar cada função mais eficazmente.



5. NOTAS

1. A bateria vem carregada. No entanto, é normal que haja um descarregado automaticamente durante o transporte e armazenamento. Sendo assim, recomenda-se que carregue a bateria antes de utilizá-la pela primeira vez.

2. Não utilize o pulverizador se este não tiver água no tanque, uma vez que pode danificar o diafragma.

Nunca coloque o pulverizador de cabeça para baixo. Caso contrário, a bateria ficará danificada.

3. Se ouvir um ruído no interior do pulverizador ou se notar uma fraca atomização após um longo período de utilização, é porque o pulverizador está com a bateria fraca.

Deve proceder ao seu carregamento o mais breve possível. Ligue a ficha de carga ao carregador sem remover a bateria do pulverizador. Para o carregamento completo, é necessário pelo menos 8 horas. O carregador deve ser colocado num local seco, bem ventilado e seguro, a uma altura de 50 cm acima do solo.

4. Antes de iniciar o trabalho deve fazer um teste de pulverização com água limpa. Este procedimento serve para garantir que não ocorre vazamento ou baixa atomização.

5. Existem alguns pontos que o trabalho deve ter em mente quanto pulveriza:

Deve usar máscara e luvas.

Não deve pulverizar: na direção do seu corpo ou de terceiros. Nunca borriفة o pesticida contra o vento, nunca pulverize na direção de animais ou comida. Não deve trabalhar durante longos períodos de tempo nem sob altas temperaturas. Não deve consumir bebidas alcoólicas antes nem depois da pulverização. Recomenda-se que siga todas as instruções de segurança indicadas pelo fabricante durante o manuseio do pesticida.

Nunca trabalhe com líquidos especiais como ácido forte e produtos inflamáveis. Nunca use pesticidas altamente persistentes e muito tóxicos para fins de controle de pragas em vegetais, árvores frutíferas, chá e plantas medicinais.

O pulverizador deve ser completamente limpo após cada uso, de modo a evitar a corrosão, entupimento e mistura de líquido residual com o líquido da próxima pulverização que pode prejudicar as culturas ou reduzir os efeitos.

Limpeza Exterior: esfregue com um pano humedecido.

Limpeza Interior: encha com uma pequena quantidade de água e agite bem antes de ligar a energia para descarregar.

6. Quando o trabalho a desempenhar é de curta duração, o carregamento não é necessário.

7. Não use o pulverizador num local onde a temperatura seja superior a 45°C ou inferior a -10°C.

8. A cada meio ano, deve fazer uma inspeção visual ao pulverizador. Deve desmontar a base e verificar se os parafusos estão soltos ou fixos.

Se estiverem solto, aperte-os.

Certifique-se que desliga a energia antes de guardar o aparelho.

É estritamente proibido manter este pulverizador próximo do fogo ou expor a base à água ou submergir.

Nunca pulverize pó ou partículas com este pulverizador.

É estritamente proibido a remoção não autorizada do sistema de carregamento do aparelho.

6. ANÁLISE DE PROBLEMAS

PROBLEMA	Causa	Modo de Reparação
1. Motor não funciona 2. Paragem automática durante a pulverização	1. Fio de corrente solto 2. Controlo inteligente danificado por sobreaquecimento	1. Carregue a bateria ou verifique os fios de ligação 2. Faça uma pausa e deixe o motor arrefecer e depois continue
1. Falta de água no bocal de pulverização 2. Pressão instável da água	1. Bocal obstruído 2. Ar na mangueira 3. Motor preso 4. Fio estragado	1. Limpe o bocal 2. Verifique/aperte o fio 3. Verifique se a bomba se encontra limpa
1. Baixa pressão e menor fluxo	1. Filtro obstruído na mangueira 2. Filtro obstruído do botão de pulverização 3. Baixa voltagem	1. Limpe o filtro 2. Limpe o filtro 3. Substitua por um novo
1. Derrames/Fugas em nós	1. Desembarace os nós 2. Anél "O" partido	1. Aperte firmemente 2. Substitua por um novo
1. Ponteira de pulverizador não funciona corretamente	1. Bocal encravado 2. Núcleo de pulverização partido	1. Limpe a ponta da lança 2. Substitua por um novo
1. Bomba do motor inicia e interrompe inicia e interrompe quando pára de pulverizar	1. Bloqueio no interruptor 2. Borracha de vedação solta 3. Vazamento na bomba	1. Abra e limpe 2. Aperte 3. Aperte

7. MANUTENÇÃO

Antes de utilizar o pulverizador, este deve ser carregado para manter energia no seu interior e evitar a vida útil curta do equipamento.

Quando proceder à carga ou descarga, por favor assegure-se de que desligou o botão Off, de modo a não desperdiçar eletricidade.

Depois de utilizar o pulverizador, o mesmo deve ser carregado e armazenado correctamente.

Se não utilizar o pulverizador durante algum tempo, por favor carregue a bateria pelo menos a cada 2 meses (aproximadamente) para manter a sua vida útil.

Depois de usar o pulverizador, mantenha o seu interior e exterior limpos.

Mantenha o pulverizador num local abrigado da luz do sol. Não armazene o pulverizador num local sobre a incidência directa de luz solar.

Por favor, não deixe nenhum resíduo de insecticida, fertilizante ou herbicida no interior do tanque, mantenha o interior seco de modo a evitar a corrosão.

8. AVISO DE SEGURANÇA

A preparação do produto deve seguir as instruções e a fórmula fornecida pelo fabricante do insecticida. A alteração da taxa de diluição do químico é proibida, pois pode colocar em perigo as pessoas e os animais ou mesmo a conduzir a falha no controle de pragas. Limpe o pulverizador completamente após o uso.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa Fluxo Real, declara sob sua responsabilidade que este produto se encontra conforme os requisitos de segurança. Estabelecidos de acordo com a norma e as seguintes Directivas:

2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto é de dois anos, a partir da data de compra.

Deverá, pois, guardar a prova de compra durante este período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca Flux), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma.

04

Data de Venda: ____ / ____ / ____

Carimbo da casa:

1. VISIÓN GENERAL

El pulverizador eléctrico 16 Lt posee en la parte trasera un sistema ergonómico para facilitar el transporte del pulverizador durante largas horas. En el caso de las aves de corral, las aves de corral, las aves de corral y las aves de corral.

Tiene una batería de 12 V con una autonomía de 4 horas, representa una alta eficiencia, que significa 3 a 4 veces más que un pulverizador manual.

Se llega a pulverizar alrededor de 400-480 kg de líquido después de una carga completa (de 8 a 10 horas) que consume sólo 0,3 kwh de electricidad.

Puede alcanzar un excelente resultado de atomización.

2. ESTRUCTURA Y RECURSOS

Estructura: el pulverizador está compuesto por un tanque, una base, una mini-bomba, una batería, un sistema de pulverización (tubos de goma, interruptor, vástago de pulverización, boquilla), etc.

características:

(1) aparición simplificada y suave. El cuerpo está ergonómicamente diseñado para imitar la parte trasera del ser humano para permitir un montaje cómodo.

(2) Viene con una bomba de diafragma mini, tamaño compacto, peso ligero, alta presión y vida útil ampliada y tiene un interruptor de protección de presión para permitir la protección automática del límite de presión.

(3) Con protección de pantallas triples para evitar que las partículas o las partículas obstruyan la boquilla. La pantalla está exclusivamente estructurada para permitir un fácil desmontaje para la limpieza.

(4) Con un circuito de alerta de subtensión, en caso de funcionamiento prolongado, la alarma se oír cuando la tensión de la masa disminuya a 10,5 v, para proteger la batería. El zócalo de carga suministrado se puede utilizar como fuente de alimentación de 12 v además de una unidad de carga.

(5) Con un cargador especial: cargador inteligente de tres secciones (corriente constante / tensión constante / mantenimiento) y protección contra cortocircuito / sobrecorriente / conexión inversa.

Luces indicadoras del cargador:

Rojo - carga;

Verde - cargado / en espera.

Tipo de boquilla de pulverización	Presión Mpa	Cociente de flujo
Niebla cónica	0.29 - 0.32	0.7 - 0.8
Boquilla de niebla cónica doble	0.17 - 0.18	1.6 - 1.7
Boquilla de niebla sectorial	0.16 - 0.17	1.2 - 1.3
Boquilla de cuatro agujeros 3 ajustables	0.27 - 0.28	0.8 - 0.85

4. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



(1) sector de la boquilla de la niebla: niebla de pulverización uniforme. Ajuste para cosechas cortas y la pulverización de pesticidas.

Compruebe el viento y se mueva paralelamente a éste mientras se pulveriza.


(2) pico cónico: apto para el control de plagas. Compruebe el viento y se mueva de manera cruzada de lado mientras se pulveriza.

(3) cuatro cilindros justos: adecuado para la pulverización de cultivos de alta y árboles frutales. Sin embargo, esto puede resultar en una pérdida significativa de plaguicidas.

Asegúrese de que tiene la batería cargada y / o con suficiente energía para la tarea que va a desempeñar. Llene el tubo con líquido preparado a través de la pantalla y cierre la tapa del tanque.

Observe y verifique si hay algún tipo de fuga del tanque. Conecte el interruptor de alimentación y apriete la palanca del interruptor para iniciar la pulverización. Puede utilizar pulverización instantánea o continua.

El pulverizador viene acompañado con tres boquillas diferentes para ejecutar cada función más eficazmente.



5. NOTAS

1. La batería está cargada. Sin embargo, es normal que se haya descargado automáticamente durante el transporte y el almacenamiento. Por lo tanto, se recomienda cargar la batería antes de utilizarla por primera vez.

2. No utilice el pulverizador si éste no tiene agua en el tanque, ya que puede dañar el diafragma. Nunca coloque el pulverizador boca abajo. Si no, la batería se daña.

3. Si oye un ruido en el interior del pulverizador o se nota una mala atomización después de un largo período de uso, es porque el pulverizador está con la batería baja.

Debe proceder a su carga lo antes posible. Conecte la clavija de carga al cargador sin quitar la batería del pulverizador. Para la carga completa, es necesario por lo menos 8 horas. El cargador debe colocarse en un lugar seco, bien ventilado y seguro, a una altura de 50 cm por encima del suelo.

4. Antes de comenzar el trabajo debe realizar una prueba de pulverización con agua limpia. Este procedimiento sirve para garantizar que no se produzca una fuga o una baja atomización.

5. Hay algunos puntos que el trabajo debe tener en cuenta cuanto pulveriza:

Debe usar máscara y guantes.

No debe pulverizar: en la dirección de su cuerpo o de terceros. Nunca rocíe el plaguicida contra el viento, nunca pulverice en dirección a animales o comida. No debe trabajar durante largos períodos de tiempo ni bajo altas temperaturas. No debe consumir bebidas alcohólicas antes ni después de la pulverización. Se recomienda que siga todas las instrucciones de seguridad indicadas por el fabricante durante el manejo del plaguicida.

Nunca trabaje con líquidos especiales como ácido fuerte y productos inflamables. Nunca utilice pesticidas altamente persistentes y muy tóxicos para el control de plagas en vegetales, árboles frutales, té y plantas medicinales.

El pulverizador debe ser completamente limpio después de cada uso, para evitar la corrosión, la obstrucción y la mezcla de líquido residual con el líquido de la próxima pulverización que puede perjudicar los cultivos o reducir los efectos.

Limpieza Exterior: frote con un paño humedecido.

Limpieza interior: llene con una pequeña cantidad de agua y agite bien antes de conectar la energía para descargar.

6. Cuando el trabajo a realizar es de corta duración, la carga no es necesaria.

7. No utilice el pulverizador en un lugar donde la temperatura sea superior a 45°C o inferior a -10°C.

8. Cada medio año, debe realizar una inspección visual al pulverizador. Debe desmontar la base y comprobar que los tornillos estén sueltos o fijos.

Si están sueltos, apriete.

Asegúrese de apagar la alimentación antes de guardar el aparato.

Está estrictamente prohibido mantener este aerosol cerca del fuego o exponer la base al agua o sumergirse.

Nunca pulverice polvo o partículas con este pulverizador.

Es estrictamente prohibido la remoción no autorizada del sistema de carga del aparato.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

PROBLEMA	Causa	Modo de reparación
1. Motor no funciona 2. Parada automática durante la pulverización	1. Cable de corriente suelta 2. Control inteligente dañado por sobrecalentamiento	1. Cargue la batería o compruebe los cables de conexión 2. Haga una pausa y deje que el motor se enfríe y luego continúe
1. Falta de agua en la boquilla de pulverización 2. Presión inestable del agua	1. Boquilla obstruida 2. Aire en la manguera 3. Motor preso 4. Alambre estropeado	1. Limpie la boquilla 2. Compruebe / apriete el cable 3. Compruebe que la bomba esté limpia
1. Baja presión y menor flujo	1. Filtro obstruido en la manguera 2. Filtro obstruido del botón de pulverización 3. Bajo voltaje	1. Limpie el filtro 2. Limpie el filtro 3. Sustituir por un nuevo
1. Derrames / Fugas en nosotros	1. Desembarace los nudos 2. Anillo "El" partido	1. Apriete firmemente 2. Sustituir por un nuevo
1. El puntero de pulverizador no funciona correctamente	1. Boquilla enclavada 2. Núcleo de pulverización partido	1. Limpie la punta de la pluma 2. Sustituir por un nuevo
1. Bomba del motor se inicia e interrumpe y se detiene cuando deja de pulverizarse	1. Bloqueo del interruptor 2. Goma de obturación suelta 3. Fugas en la bomba	1. Abra y limpie 2. Apriete 3. Apriete

7. MANTENIMIENTO

Antes de utilizar el pulverizador, éste debe ser cargado para mantener la energía en su interior y evitar la vida útil corta del equipo.

Cuando realice la carga o descarga, asegúrese de apagar el botón Off para no desperdiciar la electricidad.

Después de utilizar el pulverizador, el mismo debe ser cargado y almacenado correctamente.

Si no utiliza el pulverizador durante algún tiempo, por favor cargue la batería por lo menos cada 2 meses (aproximadamente) para mantener su vida útil.

Después de usar el pulverizador, mantenga su interior y exterior limpios.

Mantenga el pulverizador en un lugar protegido de la luz del sol. No almacene el pulverizador en un lugar sobre la incidencia directa de la luz solar.

Por favor, no deje ningún residuo de insecticida, fertilizante o herbicida en el interior del tanque, mantenga el interior seco para evitar la corrosión.

8. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

La preparación del producto debe seguir las instrucciones y la fórmula suministrada por el fabricante del insecticida. La alteración de la tasa de dilución del químico es prohibida, pues puede poner en peligro a las personas y los animales o incluso a conducir el fallo en el control de plagas. Limpie el pulverizador completamente después del uso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La empresa Fluxo Real, Lda. declara bajo su propia responsabilidad que el producto mencionado se encuentra conforme a los requisitos esenciales de seguridad y salud establecidos por las siguientes directivas europeas:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

CERTIFICADO DE GARANTIA

La garantía de este compresor es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para a su recuperación.

Se excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventuales reparaciones efectuadas por personas no autorizadas, así como cualquier daño causado por el uso de lo mismo.

08

Fecha de Venta: ___ / ___ / ___

Estampo de la Casa:

1. APERÇU

Le pulvérisateur électrique de 16 litres dispose d'un système ergonomique à l'arrière pour faciliter le transport du pulvérisateur pendant de longues heures. Caractérisé par la sécurité, l'efficacité, le design innovant, l'apparence unique, le contour aérodynamique, il sert à lutter contre les ravageurs, les fleurs, les jardins, le nettoyage des lieux publics et l'assainissement des oiseaux et des animaux domestiques.

Il dispose d'une batterie de 12 heures avec une autonomie de 4 heures, ce qui représente un rendement élevé, ce qui signifie 3 à 4 fois plus qu'un pulvérisateur à main.

Il pulvérise environ 400 à 480 kg de liquide après une charge complète (8 à 10 heures) en ne consommant que 0,3 kWh d'électricité.

Il peut atteindre un excellent résultat d'atomisation.

2. STRUCTURE ET RESSOURCES

Structure: Le pulvérisateur se compose d'un réservoir, d'une base, d'une mini-pompe, d'une batterie, d'un système de pulvérisation (tubes en caoutchouc, interrupteur, tige de pulvérisation, buse), etc.

Caractéristiques:

(1) apparence simplifiée et lisse. Le corps est conçu de façon ergonomique pour imiter l'arrière de l'homme afin de permettre un ajustement confortable.

(2) Livré avec une mini-pompe à membrane, une taille compacte, un poids léger, une haute pression et une durée de vie prolongée. Il est équipé d'un commutateur de protection contre la pression pour protéger automatiquement la limite de pression.

(3) Avec protection triple écran pour empêcher les substances ou les particules d'obstruer la buse. L'écran est structuré de manière unique pour permettre un démontage facile pour le nettoyage.

(4) Avec un circuit d'alerte de sous-tension, en cas de fonctionnement prolongé, l'alarme sera entendue lorsque la tension de la masse diminue jusqu'à 10,5 v, afin de protéger la batterie. La prise de charge fournie peut être utilisée en tant que 12 volts unité de chargement.

(5) Avec un chargeur spécial: charge intelligente en trois sections (courant constant / tension constante / maintenance) et protection contre les courts-circuits / les surintensités / les connexions inverses.

Voyants du chargeur:

Red-chargement;

Vert - Charge / Veille.

Type de buse la pulvérisation	Pression Mpa	Quotient débit
Brume de cône	0.29 - 0.32	0.7 - 0.8
Double buse conique	0.17 - 0.18	1.6 - 1.7
Buse sectorielle	0.16 - 0.17	1.2 - 1.3
Buse à 4 trous réglable 3	0.27 - 0.28	0.8 - 0.85

4. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT



(1) Buse de pulvérisation sectorielle: brouillard de pulvérisation uniforme. Ajustement pour les cultures courtes et les pulvérisations de pesticides.

Vérifiez le vent et déplacez-vous parallèlement pendant la pulvérisation.


(2) buse conique: adapté à la lutte antiparasitaire. Vérifiez le vent et déplacez-vous en travers pendant la pulvérisation.

(3) juste quatre cylindres: convient à la pulvérisation de cultures hautes et d'arbres fruitiers. Cependant, cela peut entraîner une perte importante de pesticide.

Assurez-vous que la batterie est chargée et / ou suffisamment puissante pour la tâche à accomplir. Remplissez le tonneau de liquide préparé à travers le tamis et fermez le couvercle du réservoir.

Observez et vérifiez s'il y a des fuites dans le réservoir. Allumez l'interrupteur et appuyez sur le levier de l'interrupteur pour commencer à pulvériser. Vous pouvez utiliser la pulvérisation instantanée ou continue.

Le spray est livré avec trois buses différentes pour effectuer chaque fonction plus efficacement.



5. NOTES

1. La batterie est complètement chargée. Cependant, il est normal que l'un soit déchargé automatiquement pendant le transport et le stockage. Par conséquent, il est recommandé de charger la batterie avant de l'utiliser pour la première fois.

2. N'utilisez pas le pulvérisateur s'il n'y a pas d'eau dans le réservoir car cela pourrait endommager le diaphragme.

Ne placez jamais le pulvérisateur à l'envers. Sinon, la batterie est endommagée.

3. Si vous entendez du bruit à l'intérieur du pulvérisateur ou remarquez une mauvaise pulvérisation après une longue période d'utilisation, c'est parce que le pulvérisateur est faible.

Il devrait être chargé dès que possible. Connectez la prise de charge au chargeur sans retirer la batterie du pulvérisateur. Pour une charge complète, il faut au moins 8 heures. Le chargeur doit être placé dans un endroit sec, bien ventilé et sécurisé à une hauteur de 50 cm au-dessus du sol.

4. Avant de commencer le travail, vous devez effectuer un test de pulvérisation d'eau propre. Cette procédure permet de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite ou de faible atomisation.

5. Il y a quelques points que le travail devrait garder à l'esprit combien il pulvérise:

Portez un masque et des gants.

Ne pas vaporiser: vers votre corps ou des tiers. Ne pulvérisez jamais le pesticide contre le vent, ne pulvérisez jamais dans les animaux ou les aliments. Ne pas travailler pendant de longues périodes ou à des températures élevées. Vous ne devez pas boire d'alcool avant ou après la pulvérisation. Il est recommandé de suivre toutes les instructions de sécurité données par le fabricant lors de la manipulation du pesticide.

Ne travaillez jamais avec des liquides spéciaux tels que des acides forts et des produits inflammables. N'utilisez jamais de pesticides hautement persistants et hautement toxiques à des fins de lutte antiparasitaire dans les légumes, les arbres fruitiers, le thé et les plantes médicinales.

Le pulvérisateur doit être nettoyé à fond après chaque utilisation afin d'éviter la corrosion, le colmatage et le mélange du liquide résiduel avec le liquide de la pulvérisation suivante, ce qui peut endommager les cultures ou en réduire les effets.

Nettoyage extérieur: essuyez avec un chiffon humide.

Nettoyage intérieur: remplissez avec une petite quantité d'eau et secouez bien avant d'allumer le courant.

6. Lorsque le travail à effectuer est de courte durée, le chargement n'est pas nécessaire.

7. N'utilisez pas le pulvérisateur si la température est supérieure à 45 ° C ou inférieure à -10 ° C

8. Tous les six mois, effectuez une inspection visuelle du pulvérisateur. Démontez la base et vérifiez que les boulons sont desserrés ou fixés.

S'ils sont lâches, serrez-les.

Veillez à éteindre l'appareil avant de ranger l'appareil.

Il est strictement interdit de garder cette pulvérisation près du feu ou d'exposer la base à l'eau ou de la submerger.

Ne pulvérisez jamais de poussière ou de particules avec ce pulvérisateur.

Le retrait non autorisé du système de charge de l'appareil est strictement interdit.

ANALYSE DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Mode réparation
1. Le moteur ne fonctionne pas 2. arrêt automatique pendant la pulvérisation	1. fil lâche 2. Contrôle intelligent endommagé par la surchauffe	1. Chargez la batterie ou vérifiez le câblage 2. Faites une pause et laissez le moteur refroidir puis continuez
1. Pas d'eau dans la buse de pulvérisation 2. pression d'eau instable	Buse obstruée 2. Air dans le tuyau 3. Moteur coincé 4. fil gâché	1. Nettoyer la buse 2. Vérifier / serrer le fil 3. Vérifiez que la pompe est propre
1. Basse pression et faible débit	1. Filtre bouché dans le tuyau 2. Filtre de bouton de pulvérisation obstrué 3. basse tension	1. Nettoyer le filtre 2. Nettoyez le filtre 3. Remplacez par un nouveau
1. Déversements / fuites sur nous	1. Déverrouiller les nœuds 2. Bague "O" party	1. Serrez fermement 2. Remplacez par un nouveau
1. La buse de pulvérisation ne fonctionne pas correctement	1. Buse tachée 2. noyau de pulvérisation divisé	1. Nettoyer la pointe de la flèche 2. Remplacez par un nouveau
1. La pompe à moteur démarre et s'arrête de démarrer et d'arrêter lorsqu'elle arrête de pulvériser	1. Pas de verrouillage de l'interrupteur 2. mastic de caoutchouc lâche 3. fuite de pompe	1. Ouvert et propre 2. Appuyez sur 3. Appuyez sur

7. MAINTENANCE

Avant d'utiliser le pulvérisateur, il doit être chargé pour maintenir l'énergie à l'intérieur et éviter la courte durée de vie du pulvérisateur.

Lors du chargement ou du déchargement, veuillez vous assurer que vous avez éteint le bouton d'arrêt afin de ne pas gaspiller d'électricité.

Après avoir utilisé le pulvérisateur, il doit être chargé et stocké correctement.

Si vous n'utilisez pas le pulvérisateur pendant un certain temps, veuillez charger la batterie au moins tous les 2 mois (environ) pour conserver sa durée de vie.

Après avoir utilisé le pulvérisateur, gardez votre intérieur et votre extérieur propres.

Gardez le pulvérisateur dans un endroit à l'abri du soleil. Ne rangez pas le pulvérisateur dans un endroit directement exposé au soleil.

Veuillez ne laisser aucun résidu d'insecticide, d'engrais ou d'herbicide à l'intérieur du réservoir, gardez l'intérieur sec afin d'éviter la corrosion.

8. AVIS DE SÉCURITÉ

La préparation du produit doit suivre les instructions et la formule fournies par le fabricant de l'insecticide. Il est interdit de modifier le taux de dilution du produit chimique, car cela peut mettre en danger les personnes et les animaux ou même empêcher le contrôle des organismes nuisibles. Nettoyer soigneusement le pulvérisateur après usage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La Société indiquée sur l'étiquette déclare sous sa responsabilité que le produit concerné est conforme aux exigences essentielles de sécurité et santé prescrites par les directives européennes suivantes:

2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Ce sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées, ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

12

DATE DE VENTE : ___ / ___ / ___

CACHET DU POINT DE VENTE:

CONSTRUIMOS
JUNTOS

Um produto com qualidade FLUX



20

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

FLUXO REAL II, S.A.
 ESTR. LUIZ BERNARDO DE ALMEIDA, 610
 MACIEIRA DE CAMBRA
 3730-305 VALE DE CAMBRA

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Pulverizador Bateria 16lt 12V Flux	FPB1612
Pulverizador Bateria 16lt 12V Lítio Flux	FPB1612L

Está de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN ISO 12100:2010, EN ISO 19932-1:2013, EN ISO 19932-2:2013, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, conforme as diretivas:

Diretiva 2006/42/EC – Diretiva Máquinas
 Diretiva 2014/35/EU – Diretiva Baixa Voltagem
 Diretiva 2014/30/EU – Diretiva Compatibilidade Eletromagnética

Macieira de Cambra, 30 de Setembro de 2020

Fluxo Real II, S.A.

O Técnico Responsável

CONSTRUIMOS
JUNTOS



FLUXO REAL II, S.A.
Zona Industrial das Relvas, 3730-305 Vale de Cambra - Portugal
Tel.: +351 256 488 238 • Site: www.fluxportugal.pt • E-mail: geral@fluxportugal.pt